

快速接头

QC 系列

- 最大工作压力: 207 bar (3000 psig)
- 工作温度范围:
 - 氟橡胶(FKM)密封: -10°F 至 400°F (-23°C 至 204°C)
 - 丁腈橡胶(NBR)密封: -10°F 至 250°F (-23°C 至 121°C)
- 材料: 不锈钢或黄铜
- 接口:
 - 1/8 至 1/2 NPT
 - 1/8" 至 1/2", 6 mm 至 12 mm 双卡套
 - 1/4" 至 1/2" 软管接头
- 可靠、无泄漏的O形圈密封可用于真空和压力系统
- 可与其他主要品牌的产品进行互换
- 单端关断、双端关断和全流量可供选择
- 推入式连接使操作快捷方便
- 大面积的锁定装置确保更牢固的夹住管径



QF 系列

- 最大工作压力: 414 bar (6000 psig)
- 工作温度:
 - 氟橡胶(FKM)密封: -23°C 至 204°C (-10°F 至 400°F)
 - 丁腈橡胶(NBR)密封: -23°C 至 121°C (-10°F 至 250°F)
- 材料: 不锈钢、碳钢及黄铜可供选择
- 接口:
 - 1/4 至 1 NPT
 - 1/4" 至 1", 6 mm 至 12 mm 双卡套
- 全流通型
- 操作快捷方便
- 光滑、开放式内腔, 两端不带阀, 使压降最小化, 更易清洁



QV 系列

- 最大工作压力: 137 bar (2000 psig)
- 工作温度:
 - 氟橡胶(FKM)密封: -23°C 至 204°C (-10°F 至 400°F)
 - 丁腈橡胶(NBR)密封: -23°C 至 121°C (-10°F 至 250°F)
- 材料: 不锈钢、碳钢及黄铜可供选择
- 接口:
 - 1/8 至 1 NPT
- 双端关断
- 持久耐用的球锁定装置确保连接牢固可靠
- 推入式连接便操作快捷方便



订购信息

